

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Ústí nad Orlicí
Dopravní inspektorát
Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

Č. j. KRPE-55703-2/ČJ-2024-171106

Ústí nad Orlicí 20. června 2024

Počet stran: 2

Přílohy: 1

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
Bráfova tř. 1371/16
Horka-Domky
674 01 Třebíč

MVE PASTVINY – OPRAVA TECHNOLOGIE VTOKOVÉHO OBJEKTU - stanovisko k přechodné úpravě provozu

Na Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát byla dne 14.6.2024 doručena Vaše žádost o vyjádření k přechodné úpravě provozu. Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních ve smyslu ust. § 77 odstavce 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích , ve znění pozdějších předpisů

S O U H L A S Í

před projednáním s příslušným správním orgánem ve smyslu ust. § 77 odst. 3) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů s navrženou přechodnou úpravou provozu na při uzavírce komunikaci vedoucí přes hráz VD Pastviny a na objízdné trase od doby vydání povolení uzavírky správním orgánem do 27.6.2024 a od 26.8.2024 do 30.9.2024 z důvodu provádění prací při opravě technologie vtokového objektu, při dodržení těchto podmínek:

1.) Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899 - Stálé svislé dopravní značení.

2.) Svislé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky-budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 12899-1"Dopravní značky na pozemních komunikacích". Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Jako závaznou lze použít publikaci "Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích" schválená Ministerstvem dopravy pod čj. MD-39682/2023-930/3 ze dne 24.11.2023

3.) Přenosné dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že přechodná úprava provozu bude odpovídat požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

Zpracoval:
por. Jiří Kaplan DiS.

npor. Ing. Pavel Mikulecký
komisař, vedoucí DI
z r. por. Jiří Kaplan, DiS.
komisař, tel. 974580258